

1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Estuches de cartoncillo folding extrusionado litografiado a una cara, troquelados y plegados

2. APLICACIÓN

Estuchado manual de bloques de helado de 1000 ml y de 800 ml anónimas

3. COMPONENTES

3.1 CARTÓN: Folding R. Madera (GC2) Espesor (micras) Rigidez Táber mNm (SM-ST)

315 g/m² (± 4%) ISO 536 560 µm (± 5%) ISO 534 32.5 SM 14.9 ST (ISO 2493) (-15%)

- Apto para uso alimentario

3.2 EXTRUSIONADO: Película de polietileno con las siguientes características:

- 17 g/m² (± 2%)

3.3. TINTAS: Tintas grasas para impresión offset. Estuches impresos a cuatro tintas: cuatricromía (amarillo, rojo, azul y negro).
Tintas aptas para envases primarios.

3.3. BARNIZ: Barniz acrílico offset brillo de sobreimpresión.

4. DIMENSIONES ESPECÍFICAS y VALORES GLOBALES

Nº	Medida Estuche	Artículo
1	235 x 66 x 66 mm	Est. Bloque helado 1000 ml –MANUAL-
2	200 x 66 x 66 mm	Est. Bloque helado 800 ml –MANUAL-
3	65 x 65 x 238 mm	Est. Bloque helado 1000 ml –PEGADAS-

5. PRESENTACIÓN

El artículo se presenta en cajas de cartón ondulado etiquetadas y paletizadas en palets europeos.

Nº	Medida interior caja (mm)	Contenido aprox. (estuches/caja)	Apilado máximo (nºpisos)	Tipo canal
1	590 x 380 x 168	500	8	C
2	590 x 380 x 168	500	8	C
3	590 x 380 x 130	325	10	C

Canal simple: C

6. CONDICIONES DE ALMACENAJE

- Humedad relativa (40-60 %HR). Temperatura (18°C-25 °C). El almacenaje fuera de estos intervalos de temperatura y humedad puede afectar especialmente a la rigidez del producto.
- Evitar la incidencia directa de la luz solar.
- Apilado máximo de cajas conforme a la tabla del apartado anterior.
- No apilar palet sobre palet.
- Se recomienda su consumo dentro de los 12 meses desde la fecha de fabricación.

7. CONDICIONES DE USO

- Temperatura (-20°C,+50 °C) cartón folding. Humedad relativa (40-60 %HR). El uso fuera de estos intervalos de temperatura y humedad puede afectar especialmente a la rigidez del producto.
- El agrupamiento, envasado y paletizado posteriores deben ser previamente comprobados por el cliente.

Es responsabilidad del usuario de los estuches, etc.. que los productos envasados a partir de los mismos cumplan con toda la reglamentación, especificaciones y limitaciones de uso previstas.

Arte-Xixona, S.L. no se hace responsable de cualquier uso inadecuado del objeto del presente. Se entiende por uso inadecuado entre otros supuestos, el no cumplimiento por el cliente de los parámetros establecidos en la presente Ficha técnica del producto tanto en condiciones de almacenaje como de uso.

Preparado por: Lourdes Sánchez
(Responsable de Sistemas de
Gestión)



Fecha: 25/06/20

Revisado y aprobado por: Rosana Monerris
(Dirección General)



Fecha: 25/06/20