

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO (NEW MARK)

TALLA	LONGITUD (mm)	ANCHURA (mm)	FUERZA A LA RUPTURA ANTES DEL ENVEJECIMIENTO (Mpa) ASTM 14 MPa	FUERZA A LA RUPTURA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO (Mpa) ASTM 14MPa	ELONGACION A LA RUPTURA ANTES DEL ENVEJECIMIENTO (%) ASTM 500%	ELONGACION A LA RUPTURA DESPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO (%) ASTM 400%	GROSOR (mm) DEDO PALMA +/-0.03
XL	240+/-5	115+/-2	26.2	23.7	580	570	0.18 0.15
L	240+/-5	105+/-2	26.1	24	595	585	0.18 0.15
M	240+/-5	94+/-2	26.5	24	550	555	0.18 0.15
P	240+/-5	83+/-2	26.1	24	550	550	0.18 0.15
XP	240+/-5	75+/-2	25.9	24.5	575	570	0.18 0.15

- **COMPOSICIÓN:** 100% NITRILO (COPOLIMERO DE BUTADIENO ACRILONITRILO)
- **COLOR:** AZUL
- **POLVO:** TOTALMENTE CARENTE DE POLVO LUBRICANTE.
- **ESTRUCTURA:** MICRORUGOSO
 EL PUÑO CON RIBETE ASEGURA UNA FACIL COLOCACIÓN Y PREVIENE QUE SE ENROLLE.
 AMBIDIESTRO
- **NORMAS QUE CUMPLEN:**
 - LA NORMA EN 420 REQUERIMIENTOS GENERALES PARA GUANTES
 - LA NORMA EN 374 PROTECCION CONTRA LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS MICROORGANISMOS POCO NOCIVOS.
 - NORMATIVA EN 455-1 Y EN-2:
 1. - Los ensayos realizados según la normativa europea EN455-1 demuestran la ausencia de perforaciones fuera de los limites del indica AQL 1.5.
 2. - Los ensayos realizados según la normativa europea EN 455-2 confirman las dimensiones del guante se adjuntan a dicha norma y que cumplen los requisitos de resistencia a la rotura.
- **CONDICIONES DE MANTENIMIENTO:**
 LOS GUANTES MANTENDRAN SUS PROPIEDADES CUANDO SE ALMACENEN EN CONDICIONES DE NO HUMEDAD TEMPERATURA ENTRE 10 Y 30°.
 EVITAR LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR DIRECTA.
- **CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:**
 GUANTES CONCEBIDOS PARA UN SOLO USO.
 QUITARSE LOS GUANTES EVITANDO TOCAR LA PARTE EXTERIOR PARA ELLO,
 DOBLAR EL MANGUITO Y QUITÁRSELOS DANDO LA VUELTA.
 TENER LAS MANOS SECAS Y LIMPIAS AL PONERSE LOS GUANTES.
- **CADUCIDAD:** 5 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN RESPETANDO LAS CONDICIONES DE MANTENIMIENTO ARRIBA EXPLICADAS.
- **UTILIZACIÓN:** PREPARACIÓN ALIMENTARIA
 FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS
 TRABAJOS DE PRECISION
 FOTOGRAFIA
- **ACONDICIONAMIENTO:** INDICACIÓN DE TALLA EN CAJA DISPENSADORA Y EN CARTON
 - CAJAS: 1000 UNDS
 - CAJAS DISPENSADORAS: 100 UNDS